

ToughWash™ Series

Labels bestand tegen
agressieve reinigingsprocessen



Labels en
pictogrammen
bestand tegen de
hoge temperaturen,
hoge druk en
chemicaliën van
reinigingsprocessen.

De labels uit de ToughWash™ Series van Brady zijn bestand tegen de dagelijks zware reinigingsprocessen in de voedings- en drankenindustrie die gekenmerkt worden door hoge temperaturen, het gebruik van agressieve chemicaliën en reiniging onder druk.

De labels werden speciaal ontwikkeld door de materiaaltechnici van Brady en getest tijdens reële reinigingsprocessen. ToughWash-labels combineren een superieure printduurzaamheid met een kwalitatief hoogstaand labelmateriaal.

B-854 ToughWash™ Series Metaaldetecteerbare labels

B-854 is een duurzaam en zelfklevend labelmateriaal dat op maat geprint kan worden. Het is ontworpen voor de voedselverwerkende en drankenindustrie en kan worden gedetecteerd door iedere metaaldetector. Dit label is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C en druk tot 1500 PSI.



Bestelreferentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aanbevolen printlint
BBP30; BBP31; BBP33; BBP35; BBP37			
B30C-4000-854-YL		101,60	15,24 m / Rol
B30C-4000-854-WT		101,60	15,24 m / Rol
B30-25-854-WARN		101,60	15,24 m / Rol
B30-25-854-DANG		101,60	15,24 m / Rol
B30-25-854-CAUT		101,60	15,24 m / Rol
BMP71			
BM71C-1000-854-YL		25,40	22,86 m / Rol
BM71C-1000-854-WT		25,40	22,86 m / Rol
BM71C-2000-854-YL		50,80	22,86 m / Rol
BM71C-2000-854-WT		50,80	22,86 m / Rol
GlobalMark			
GMK-4000-854-YL		101,60	15,24 m / Rol
GMK-4000-854-WT		101,60	15,24 m / Rol
GMK-4000-854-WAR		101,60	15,24 m / Rol
GMK-4000-854-DAN		101,60	15,24 m / Rol
GMK-4000-854-CAU		101,60	15,24 m / Rol

B-855 ToughWash™ Series labels

B-855 is een duurzaam en zelfklevend labelmateriaal voor de voedselverwerkende en drankenindustrie dat op maat geprint kan worden. Dit label is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C en druk tot 1500 PSI.



Bestelreferentie		Breedte (mm)	Lengte (m)	Aanbevolen printlint
BBP30; BBP31; BBP33; BBP35; BBP37				
B30C-1125-855-YL		28,58	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30C-1125-855-WT		28,58	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30C-2250-855-YL		57,15	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30C-2250-855-WT		57,15	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30C-4000-855-YL		101,60	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30C-4000-855-WT		101,60	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30-25-855-WARN		101,60	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30-25-855-DANG		101,60	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
B30-25-855-CAUT		101,60	15,24 m / Rol	B30-R6000HF
BMP71				
BM71C-1000-855-YL		25,40	22,86 m / Rol	M71-R6000HF
BM71C-1000-855-WT		25,40	22,86 m / Rol	M71-R6000HF
BM71C-2000-855-YL		50,80	22,86 m / Rol	M71-R6000HF
BM71C-2000-855-WT		50,80	22,86 m / Rol	M71-R6000HF
GlobalMark				
GMK-4000-855-YL		101,60	15,24 m / Rol	R6000HF
GMK-4000-855-WT		101,60	15,24 m / Rol	R6000HF
GMK-4000-855-WAR		101,60	15,24 m / Rol	R6000HF
GMK-4000-855-DAN		101,60	15,24 m / Rol	R6000HF
GMK-4000-855-CAU		101,60	15,24 m / Rol	R6000HF



Printlinten

Hoogwaardige printlinten zorgen voor een duurzame, niet uitveegbare bedrukking op de ToughWash-materialen.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Printer compatibiliteit
M71-R6000HF	Zwart	50,80	46 m	BMP71
GMK-R6000HF	Zwart	105,00	60 m	GlobalMark
B30-R6000HF	Zwart	110,00	60,90 m	BBP30; BBP31; BBP33; BBP35; BBP37



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Midden-Oosten	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Noorwegen	+47 70 13 40 00
Centraal- & Oost-Europa	+421 2 3300 4800	Roemenië	+40 21 202 3032
Denemarken	+45 66 14 44 00	Rusland	+7 495 269 47 87
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Spanje & Portugal	+34 900 902 993
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Turkije	+90 212 264 02 20
Hongarije	+36 23 500 275	Verenigd Koninkrijk & Ierland	+44 (0) 1295 228 288
Italië	+39 02 26 00 00 22	Zweden	+46 (0) 8 590 057 30

Uw distributeur



Brilliant Group B.V.
Typograaf 19
6921 VB Duiven

W: www.hygienepartner.nl
E: info@hygienepartner.nl
T: 026 - 3190 590

